



MULTIMETRO SMART POCKET - TRUE RMS

BAWMS02

ESPECIFICACIONES	RANGO	PRECISIÓN
Tensión Vca	6,000V~60,00V 600,0V	± 1% + 5d ± 1% + 8d
Tensión Vcc	6,000V~60,00V 600,0V	± 0,5% + 5d ± 0,8% + 5d
Corriente Aca	1A~10A	± 1,2% + 5d
Corriente Acc	1A~10A	± 1% + 5d
Resistencia	600,0Ω~6,000kΩ	± 1,3% + 5d
	60,00kΩ~600,0kΩ~6,000MΩ	± 1% + 5d
	60,00MΩ	± 1,5% + 5d
Capacidad	6n/60n/600n/6μ/60μF	± 3% + 5d
	600μF	± 3,5% + 5d
	6mF	± 5% + 5d
	60mF	± 10% + 5d
Frecuencia	10Hz~20MHz	± 0,1% + 2d



FUNCIONES
<ul style="list-style-type: none"> • Display LCD 6000 cuentas • TRUE RMS • AUTO RANGO • Frecuencia de actualización • Retención de lectura • Buzzer • Continuidad • Prueba de diodo • Pantalla retroiluminada • Indicación de batería baja • NCV Detector de tensión s/contacto • Auto apagado

GENERALIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Batería 2x1,5V AAA • Masa 142g. • Dimensiones 122x60x34mm. • Normativa de seguridad: EN61326-1 CAT III 600V

ACCESORIOS
<ul style="list-style-type: none"> • Manual de instrucciones • Par de puntas de prueba • Holster

